# Gamme ES'PASS

ENTRETIEN DES SOLS



## ES'PASS DIAMANT

**Emulsion effet wet look**

Les +

- Assure un brillant éblouissant, très résistant et durable.
- S'applique facilement et possède un excellent pouvoir d'étalement.
- S'utilise sur tous types de sols.

**MODE D'EMPLOI**

Décaper les anciennes couches d'émulsions à l'aide d'un décapant de la gamme **ES'PASS**.
Bien laisser sécher le sol. Appliquer 1 ou 2 couches du bouche-pores **ES' PASS CLEANER** si le sol est poreux.
Appliquer 2 ou 3 couches de l'émulsion **ES'PASS DIAMANT** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur.
Bien laisser sécher avant de permettre la circulation.
48 heures après : polir avec une machine haute vitesse munie d'un disque adapté pour durcir l'émulsion.

# Gamme ES'PASS

ENTRETIEN DES SOLS

# ES'PASS DIAMANT

## Emulsion effet wet look



### DEFINITION/UTILISATION

**ES'PASS DIAMANT** est une émulsion thermo acrylique, composée de polymères de haute technologie qui assurent un brillant éblouissant, très résistant et durable. Les éraflures, les rayures et les traces disparaissent aussitôt polies avec une machine à haute vitesse.
**ES'PASS DIAMANT** s'applique facilement et possède un excellent pouvoir d'étalement.
**ES'PASS DIAMANT** est antidérapante et s'applique sur tous types de sols (thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton poli, terre cuite).

L'effet wet look s'obtient après un lustrage effectué à haute ou très haute vitesse.

### CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| pH | : 8,4 ± 0,5 |
| Aspect | : liquide laiteux |
| Densité | : 1,025 ± 0,010 |
| Anti dérapant | : Normes ASTM D 2047-69 |
| Temps de séchage | : 30 mn par couche |
| Consommation | : 1 L/60 à 70 m² |

### MODE ET DOSES D'EMPLOI

Décaper les anciennes couches d'émulsions à l'aide d'un décapant de la gamme **ES'PASS**. Bien laisser sécher le sol. Appliquer 1 ou 2 couches du bouche-pores **ES' PASS CLEANER** si le sol est poreux.
Appliquer 2 ou 3 couches de l'émulsion **ES' PASS DIAMANT** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur. Bien laisser sécher avant de permettre la circulation.
48 heures après : polir avec une machine haute vitesse munie d'un disque adapté pour durcir l'émulsion (polymériser).

Entretien : nettoyer le sol avec le détergent neutre **ES'PASS NET FRUITE** ou **ES'PASS ORANGE**.
Effectuer régulièrement l'opération de spray avec le produit **ES'PASS SPRAY**, à l'aide d'une mono brosse et d'un disque adapté.

### PRECAUTIONS

Craint le gel.
Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.
**Réservé à usage professionnel.**

### CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres
(code article : 322062/5)

Avril 2009

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21
PFC est une division commerciale d'HYGIÈNE & NATURE ®
Site web : www.pfc.fr • E-mail : pfc@pfc.fr

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification